

TP-Link CPE210



ARTIKELNUMMER	49275
FABRIKANTNUMMER	CPE210
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Nee
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	300 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Frequentieband	2.4 - 2.483
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zendvermogen	0 - 27 dBmW
Gevoeligheid ontvanger	-96dBm
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
MAC adres filtering	Ja
Protocollen	
Beheerprotocollen	TDMA
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Beheerplatform	PharOS
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ingangsspanning	100-240
Stroom	0.8
Frequentie	50 - 60

Antenne	
Soort antenne	dual-polarized directional MIMO
Antennas quantity	1
Antenne versterkingsniveau (max)	9 dBi
Afneembare antennes	Nee
Geïntegreerde antenne	Ja
Prestatie	
Flash memory	8 MB
Intern geheugen	64 MB
Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Linux, Android, iOS
Gewicht en omvang	
Breedte	22,4 cm
Diepte	7,9 cm
Hoogte	6 cm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Montage gereedschap	Ja
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent

Design	
Kleur van het product	Wit
Internationale veiligheidscode (IP)	IPX5
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Ja
Certificering	- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark- - UL/IC/PSB
Intern	Nee

 [TP-Link CPE210](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.