

PowerWalker VI 750T/HID



ARTIKELNUMMER	50790
FABRIKANTNUMMER	10121007
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Energie

Voeding, frequentie ingang	50/60
----------------------------	-------

Kenmerken

UPS-topologie	Line-Interactive
Output power capacity	750 VA
Uitgangsvermogen	500 W
Golfvorm	Sine
Ingang operation voltage (min)	184 V
Ingang operation voltage (max)	276 V
Uitgang operation voltage (min)	220 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Uitgangsspanningsregeling	-10/+6
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja
Geluidsalarm(en)	Ja

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2

Accu/Batterij

Batterij capaciteit	9 Ah
Accu/Batterij voltage	12 V
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Typische backup tijd op halve lading	9 min
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur

Design

Vormfactor	Toren
Kleur van het product	Zwart
Beeldscherm	LCD

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte	15 cm
Diepte	24 cm
Hoogte	20,9 cm
Gewicht	6,8 kg
Breedte verpakking	19,9 cm
Hoogte verpakking	29,5 cm

Overige specificaties

Output op PDU-sticks	4
----------------------	---

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

[PowerWalker VI 750T/HID](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.