

PowerWalker VFI 2000 LCD



ARTIKELNUMMER

50800

FABRIKANTNUMMER

10120114

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Energie

Voeding, frequentie ingang 50/60

Kenmerken

Output power capacity 2000 VA

Uitgangsvermogen 1600 W

Ingang operation voltage (min) 110 V

Ingang operation voltage (max) 300 V

Uitgang operation voltage (min) 220 V

Uitgang operation voltage (max) 240 V

Efficientie 88 procent

Emergency Power Off (EPO) Ja

Output voltage THD 4 procent

Geluidsniveau 45 dB

Geluidsalarm(en) Ja

Poorten & interfaces

Stopcontacttypes IEC 309 516C6

Aantal USB 2.0-poorten 1

RS-232 port 1

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 2

Accu/Batterij

Aantal cellen in de batterij 6

Accu/Batterij oplaadtijd 4 uur

Design

Vormfactor Toren

Kleur van het product Zwart

Beeldscherm LCD

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 20 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte 19 cm

Diepte 42,1 cm

Hoogte 31,8 cm

Gewicht 26 kg

Gewicht verpakking 28,5 kg

Overige specificaties

Type batterij 12V / 7Ah

Afmetingen verpakking (BxDxH) 560 x 320 x 460 mm

Output op PDU-sticks 8

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C

[PowerWalker VFI 2000 LCD](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.