

APC Smart UPS SMT2200RMI2U



ARTIKELNUMMER	52022
FABRIKANTNUMMER	SMT2200RMI2U
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Design

LED-indicatoren	Ja
-----------------	----

Kenmerken

Output power capacity	2200 VA
Uitgangsvermogen	1980 W
Surge energy rating	375 J
Emergency Power Off (EPO)	Ja
Geluidsniveau	55 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Geluidsalarm(en)	Ja

Poorten & interfaces

Number of output IEC jumpers	3
Aantal USB 2.0-poorten	1
Seriële poort(en)	1

Accu/Batterij

Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	Ja

Design

Kleur van het product	Zwart
Rack-montage	2U
Snoerlengte	2 m
LED-indicatoren	Ja
Certificering	Contains No SVHCs

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Gewicht en omvang

Breedte	48 cm
Diepte	68,3 cm
Hoogte	8,6 cm
Gewicht	42,3 kg
Gewicht verpakking	49,7 kg

Overige specificaties

Type batterij	RBC43
Interface	USB
Output-aansluitingen	8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 ~ IEC 320 C20
Input-connectietype	IEC-320 C14, BS1363A, Schuko CEE 7/EU1-16P
Netspanning, in bedrijf	230
Output Voltage voetnoot	230/240
Nominale input voltage	230
Afmetingen verpakking (BxDxH)	600 x 980 x 254 mm
Overbelastingsprotectie	Ja

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

🔗 [Smart UPS SMT2200RMI2U](#) (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.